



## HUILES ET GRAISSES

### Spirax S2 ATF AX

Huile SHELL norme DEXRON II pour inverseurs et directions assistées et non assistées, pour directions et centrales hydrauliques.

Réf.	Désignation
<b>SPIRAX1L</b>	Bidon de 1 litre
<b>SPIRAX20L</b>	Bidon de 20 litres



### Tellus S2 V46

Huile SHELL norme HV46 à très haut indice de viscosité, spécialement prévu pour les treuils et appareils de pêche. Elle est recommandée pour les systèmes hydrauliques exposés à de grands écarts de température.

Réf.	Désignation
<b>TELLUS5L</b>	Bidon de 5 L
<b>TELLUS20L</b>	Bidon de 20 L
<b>TELLUS209L</b>	Bidon de 209 L



### Rimula R4 X 15W40

Huile haute performance pour moteur diesel.  
Norme ACEA E5/E9 - API CH-4/CG-4/CF-4/CF/S-L.

Réf.	Désignation
<b>RIMULA5L</b>	Bidon de 5 L
<b>RIMULA20L</b>	Bidon de 20 L
<b>RIMULA209L</b>	Bidon de 209 L



### Graisse

Graisse supérieure spéciale marine norme NLGI2.  
Adhérence exceptionnelle, bonne résistance à l'eau de mer.

Réf.	Désignation
<b>GADUS4</b>	Cartouche de 400 g
<b>GADUS18</b>	Seau de 18 kg

