FILTRES À CARBURANT

Parker Racor

Filtres Gasoil

Gamme de filtres séparateurs à visser comportant l'élément filtrant breveté Aquabloc grâce auquel le carburant sort libéré à 100 % de l'eau et des contaminants solides.

> Purge incorporée

Options

> Un détecteur de présence d'eau et/ou un manomètre de colmatage peuvent être installés sur tous ces filtres

> Un réchauffeur de carburant (12 ou 24 Vcc) peut également être installé sur les filtres de modèle **230** et **245**

RA110A

RA120AP

RA230R

RA245R

Réf.	RA110A	RA120AP	RA230R	RA245R
Débit maximum GO (l/h)	57	57	114	170
Débit maximum essence (l/h)	135	-	-	-
Application	GO ou essence	GASOIL	GASOIL	GASOIL
Pression maximum (bar)	7	0,5	2	2
Raccordement	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Pompe d'amorçage	Non	Non	Oui	Oui
Réf. cartouche de remplacement	**RAR11T**	**RAR12P**	**RAR20P**	**RAR25P**
		Options		
Détecteur de présence d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui
Réf. Émetteur	**RARK21069**	**RARK21069**	**RARK21069**	**RARK21069**
Réf. Récepteur 12 Vcc	**RARK12870**	**RARK12870**	**RARK12870**	**RARK12870**
Réf. Récepteur 24 Vcc	**RARK12871**	**RARK12871**	**RARK12871**	**RARK12871**
Hauteur totale (mm)	152	165	229	267
Diamètre (mm)	81	81	102	102
Poids (kg)	0,6	0,6	0,9	1
Remarque	Équipé d'un bol métallique			