

## FILTRES À CARBURANT



### Séries Turbines

Série de filtres Racord double et triple éléments.

Série RA75/79 - Permutable: permet de changer un élément en isolant un des filtres

Série RA73/77 - Non permutable: Les débits se cumulent pour augmenter la capacité totale



RA75900FHX



RA771000FH

Réf.	Type	Débit max. (l/h)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)	Filetage	Réf. Cartouche: 2 microns (marron)	Réf. Cartouche: 10 microns (bleu)	Réf. Cartouche: 30 microns (rouge)
RA75500FHX	Double permutable	227/454	286	368	241	7,7	3/4" UNF	RA2010SM	RA2010TM	RA2010PM
RA75900FHX	Double permutable	341/681	432	406	254	10	7/8" UNF	RA2040SM	RA2040TM	RA2040PM
RA751000FHX	Double permutable	681/1363	559	406	254	11	7/8" UNF	RA2020SM	RA2020TM	RA2020PM
RA731000FH	Double non permutable	1363	559	406	229	11	3/4" UNF	RA2020SM	RA2020TM	RA2020PM
RA771000FH	Triple non permutable	2044	559	584	229	15	1" UNF	RA2020SM	RA2020TM	RA2020PM
RA791000FHV	Triple permutable	1363/2044	559	584	254	15	3/4" UNF	RA2020SM	RA2020TM	RA2020PM

**Options:** Bol métal ajouter **MAM** après la référence  
Coupelle pare-flamme: ajouter **MA30** après la référence

**NB** Les références ci-dessus sont avec bol transparent

### Filtres à carburant

Filtres de grande capacité pour transfert de carburant de réservoir à réservoir

Réf.	Orifice	Débit (l/h)	Pression (bar)	Dimensions L x l x H	Poids (kg)
RA806	1" NPT	1363	2	610 x 226 x 226	11
RA812	1" NPT	2725	2	855 x 226 x 226	15
RAFBO10	1 1/2" NPT	3785	10	478 x 165 x 165	17
RAFBO14	1 1/2" NPT	5680	10	580 x 165 x 165	18,5

