

FILTRES À CARBURANT

Filtres à gasoil et huiles

Les filtres MICFIL sont fabriqués en aluminium résistant au milieu marin (ils peuvent être livrés en inox sur demande avec certificat BV en option)

- > Ces filtres conviennent pour le gasoil et l'huile
- > L'élément de filtration haute performance est constitué d'un tissage indéchirable de fibres de polymères et de cellulose de très grande qualité. La cartouche possède une grande capacité d'absorption des contaminants et de l'eau, tout en permettant de gros débits avec de faibles pertes en charges
- > Sa filtration de 0,5 microns en fait le leader dans le domaine professionnel (filtration 20 fois supérieure à celle des filtres standard)



+ Filtration 0,5 micron !

Réf.	Nombre	Débit Gasoil (l/h)	Débit Huile Moteur (l/h)	Débit Huile Réducteur (l/h)	Débit Huile hydraulique (l/h)
AL150	1	350	50	125	250
AL300	1	700	100	250	500
AL300-2	2	1400	300	750	1000
AL300-3	3	2100	600	1500	2000

i Choix du filtre en fonction de votre utilisation



Filtres avec option clarinette et manomètre de colmatage



Recharges	
Réf.	Descriptif
CAL150	Élément filtrant AL150
CAL300	Élément filtrant AL300

Options

Réf.	Désignation
C2MICFIL	Clarinette pour connexion de 2 filtres
C3MICFIL	Clarinette pour connexion de 3 filtres
MMICFIL	Manomètre de colmatage