

## UNITÉ DE TRAITEMENT À CARBURANT

### Centrale de filtration gazole

Une gamme complète de centrales de filtration de 300 à 2000 L/h en 12/24 V - 110/220 V.

Ces centrales permettent d'optimiser le carburant en supprimant toute trace d'eau, de contamination bactériologique liée aux additifs ou à l'usage de bio carburants.

En délivrant un carburant de qualité, elle permettent d'augmenter la durée de vie de la préfiltration et d'obtenir le maximum des performances de votre moteur.

Elles allient un traitement par système ALGAE-X à une filtration de type RACOR ou SEPAR.

 [Consultez-nous!](#)



Réf.	Tension (V)	Débit (l/h)	Versions
FPS30012A	12	300	Tableau de commande analogique
FPS30024A	24	300	Tableau de commande analogique
FPS30012D	12	300	Tableau de commande digital
FPS30024D	24	300	Tableau de commande digital
FPS60012A	12	600	Tableau de commande analogique
FPS60024A	24	600	Tableau de commande analogique
FPS60012D	12	600	Tableau de commande digital
FPS60024D	24	600	Tableau de commande digital
FPS600110D	110	600	Tableau de commande digital
FPS600220D	220	600	Tableau de commande digital
FPS2000110D	110	2000	Tableau de commande digital
FPS2000220D	220	2000	Tableau de commande digital