

ÉLECTROPOMPES À MEMBRANE

SPX
> Johnson Pump

Pompes eaux usées VIKING

Auto-amorçante

- > Pompe VIKING POWER à membrane auto-amorçante, silencieuse, entretien aisé
- > Diaphragme en Nitrile
- > La pompe **VIKING32** est fournie avec un levier



VIKING16



VIKING32

Réf.	Débit (L/min)	Tension (Vcc)	Intensité (A)	Connexions (mm)	Hauteur aspiration max. (m)	Hauteur refoulement (m)	Poids (kg)
VIKING1612	16	12	2,3	3/4" ou 1"	3	3	2
VIKING1624	16	24	1,2	3/4" ou 1"	3	3	2
VIKING3212	32	12	3,3	1"1/2	2,5	4	5
VIKING3224	32	24	1,6	1"1/2	2,5	4	5

ACCESSOIRES

SPX
> Johnson Pump

Coffret d'évacuation de douche

- > Coffret comprenant une pompe submersible **L650UC** avec un contacteur de niveau, une crépine pour les 3 entrées de 19 à 38 mm et 1 sortie de 19 mm
- > Dimensions du coffret L x l x H: 290 x 210 x 145 mm
- > Poids: 0,9 kg

Réf.	Tension (Vcc)
EVAC12	12
EVAC24	24

