

POMPES MULTI-USAGES

SPX
Johnson Pump

Série standard

- > Pompes bronze - arbre inox
- > Équipées en standard d'une turbine néoprène
- > Double pallier





Réf.	Débit* (L/min)	Orifices BSP	Référence Turbine Néoprène	Référence Turbine Nitrile	Poids (kg)
F35B8	16	3/8"	09808B	-	0,5
F4B8	30	3/8"	09810B	09810B9	0,8
F5B8	46	3/4"	091027B	091027B9	1,6
F7B8	107	1"	091028B	091028B9	1,9
F8B8	279	1"1/2	09819B	09819B9	5,9

* Débits indiqués pour une eau à 20°C et une vitesse de 2000 tr/min sous une pression de 0,3 bar

Série renforcée

- > Double pallier

SPX
Johnson Pump



Réf.	Débit* (L/min)	Orifices BSP	Référence Turbine Néoprène	Référence Turbine Nitrile	Poids (kg)
F5B3000	46	3/4"	091027B	091027B9	2,9
F7B3000	107	1"	091028B	091028B9	3,1
F8B3000VF	279	brides 1"1/2	09819B	09819B9	7,6
F8B3000TSS	279	brides 1"1/2	09819B	09819B9	7,6
F9B3000	388	2"	09802B	-	9,3
F9B3000VF	388	brides 2"	09802B	-	9,3
F9B3000TSS	388	brides 2"	09802B	-	9,3

VF = brides latérales - TSS = brides verticales

Kit contre-brides (2)

Réf.	ø orifices
CF8B	1"1/2
CF9B	2"

