

TUYAUX

vetus

Modèle MWHOSE

Pour eau de refroidissement

- > Fabriqué en caoutchouc EPDM armé de tissu synthétique et spirale métallique
- > Pression max.: 2,5 bars
- > Diamètre: 19, 25, 32, 38 et 51 mm

Réf.	Désignation
VEMWHOSE + Ø	Vendu au mètre



Modèle FFHOSE

Pour remplissage carburant: gas-oil / essence

- > Fabriqué en caoutchouc NBR armé de spirales métalliques
- > Extrêmement flexible

Réf.	Diamètre (mm)	Désignation
VEFFHOSE38	38	Vendu au mètre
VEFFHOSE51	51	Vendu au mètre



Modèle SAHOSE

Tuyau anti-odeurs pour eaux usées (WC marins)

- > En caoutchouc SBR armé de tissu synthétique et spirales métalliques
- > Pression: 3 bars
- > Température: -40 à +70°C
- > Diamètre: 16, 19, 25, 38 et 102 mm

Réf.	Désignation
VESAHOSE + Ø	Vendu au mètre



Modèle WWHOSE

Tuyau pour eaux usées, en PVC blanc

- > Armé de spirales métalliques
- > Température: -5 à +60°C
- > Diamètre: 8, 16, 19, 25, 38 et 45 mm

Réf.	Désignation
VEWWHOSE + Ø	Vendu au mètre

