

APPLIQUES LED

Liseuse murale

> 10-30 V avec interrupteur incorporé



Réf.	Éclairage	Finition	Puissance (W)	Puissance (Lm)
BULBURY	Blanc	Aluminium chromé	1,2	72
AYDIN	Blanc	Aluminium chromé	2,5	140

Éclairage à encastrer

> Alimentation 230 Vca - 50 ou 60 Hz
 > Indice de protection: IP44
 > Température: -25 / +50°C



Réf.	Éclairage	Finition	Puissance (W)	Puissance (Lm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
PRLED8220	Blanc 4000k	Laqué blanc	8	520	Ø 121 x 25	0,240
PRLED12220	Blanc 4000k	Laqué blanc	12	780	Ø 172 x 25	0,500
PRLED16220	Blanc 4000k	Laqué blanc	16	1100	Ø 223 x 25	0,800
PRLED22220	Blanc 4000k	Laqué blanc	22	1400	Ø 270 x 25	1

Éclairage en saillie

> Alimentation 230 Vca - 50 Hz
 > Indice de protection: IP20
 > Température: -25° / + 50°C



Réf.	Éclairage	Finition	Puissance (W)	Puissance (Lm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
PRELED15220	Blanc 4000k	Laqué blanc	15	1350	Ø 250 x 70	0,750
PRELED20220	Blanc 4000k	Laqué blanc	20	1800	Ø 300 x 70	0,900