

## PROJECTEURS DE RECHERCHE



## Références et Performances de la série PRH (halogène)



**NB** La colonne, l'arbre de commande et la poignée sont à commander séparément (voir Réf. ci-dessous)

Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Portée 1 lux (m)	Candelas	Angle faisceau	Réf. Lampe
PRHD24500	24	500	1240	2,1 x 10 <sup>6</sup>	6°	E4024500
PRHC24500	24	500	1240	2,1 x 10 <sup>6</sup>	6°	E4024500
PRHD2301000	230	1000	1540	2,3 x 10 <sup>6</sup>	11°	GX952301000
PRHC2301000	230	1000	1540	2,3 x 10 <sup>6</sup>	11°	GX952301000
PRHD2302000	230	2000	2366	5,6 x 10 <sup>6</sup>	10,8°	GY162302000
PRHC2302000	230	2000	2366	5,6 x 10 <sup>6</sup>	10,8°	GY162302000

## Références et Performances de la série PRX (Xénon)

Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Portée 1 lux (m)	Candelas	Angle faisceau	Réf. Lampe
PRXD2301000	230	1000	6700	40 x 10 <sup>6</sup>	2°	LX1000W
PRXC2301000	230	1000	6700	40 x 10 <sup>6</sup>	2°	LX1000W
PRXD2301600	230	1600	7400	52 x 10 <sup>6</sup>	3°	LX1600W
PRXC2301600	230	1600	7400	52 x 10 <sup>6</sup>	3°	LX1600W
PRXD2302000	230	2000	9200	87 x 10 <sup>6</sup>	3°	LX2000W

Livrés avec ballast séparé

## Accessoires

Réf.	Désignation	Poids (kg)
CPRT300	> Colonne inox > Hauteur: 300 mm	5
CPRT800	> Colonne inox > Hauteur: 800 mm	11
AL1500	> Arbre long inox pour projecteur avec colonne > Longueur: 1500 mm	3,5
AC750	> Arbre court > Longueur: 750 mm	2
PPRT	> Commande manuelle	0,3

**!** Accessoires à commander séparément

## Ballast pour projecteur Xénon

Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)
1000	600 x 250 x 230	60
1600 / 2000	350 x 410 x 840	101