

AMPOULES

Type BAY 15D standard et tube

Culot ergots décalés, diamètre 24,5 mm

Standard:

- > Hauteur : 58 mm
- > Diamètre ampoule : 34,5 mm

Tube:

- > Hauteur : 69 mm
- > Diamètre ampoule : 25 mm



Standard



Tube

Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Modèle
BAY15D1210T	12	10	Tube
BAY15D2410ST	24	10	Standard
BAY15D2425ST	24	25	Standard
BAY15D2825T	28	25	Tube
BAY15D11040ST	110	25	Standard
BAY15D22040ST	220	25	Standard
BAY15D1225R	12	25	Radium tube
BAY15D2410R	24	10	Radium tube

Type P 28S

- > Hauteur : 128 mm
- > Diamètre culot : 27 mm



Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Modèle
P28S2440ST	24	40	Standard
P28S22065ST	220	65	Standard
P28S2440R	24	40	Radium
P28S11065R	110	65	Radium
P28S22065R	220	65	Radium

Type SEALED BEAM



Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre (mm)	Diamètre (pouce)
GE4405	12	130	114	4
GE4593	24	50	114	4
GE45372	12	100	144	5
GE4530	24	135	144	5
GE4553	24	250	144	5
GE4545	12	100	177	7
GE6045	24	170	177	7
GE4552	24	250	203	8
GE4557	24	400	203	8

Piles



Réf.	Tension (V)	Packaging
6LR61	9	Blister 1 pièce
LR03	1,5	Blister 4 pièces
LR6	1,5	Blister 4 pièces
LR14	1,5	Blister 2 pièces
LR20	1,5	Blister 2 pièces

