

CHARGEURS DE BATTERIES



Chargeur de batterie YPOWER

Nouvelle génération de chargeurs de batteries innovants !

- > Connecteurs débrochables type Plug & Play, sécurisé - montage simple et rapide sans ouvrir le chargeur
- > Fonctionnement silencieux (tous modèles sans ventilateur sauf 12V / 60A et 24V / 30A)
- > Pleine charge jusqu'à 60°C sans perte
- > Compatibilité internationale - détection automatique du réseau d'alimentation (90-265 Vac / 47-65 Hz)



+ Nouveau

Caractéristiques:

- > Protection IP22 (Montage à la verticale) - Tropicalisation par vernis hydrofuge (ambiance marine)
- > De -20°C à +60°C, derating linéaire au-dessus de 60°C. Au-delà de 65°C, arrêt du chargeur sans casse - redémarrage automatique
- > Module de communication par Bus-Can pour transfert des données et commandes (option)
- > Compatible batterie AGM - GEL - PLOMB - LITHIUM
- > Boost: recharge rapide des batteries à 80 %
- > Absorption: restitution lente des Ah jusqu'à 100 %



+ Tension de 90 à 265 Vca monophasé
Fréquence de 47 à 65 Hz

Réf.	Modèle	Capacité batterie	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Poids (kg)
YP01216	12 V / 16 A	100-200 Ah	3 pôles positifs séparés dont un dédié à la batterie moteur: BAT E + BAT 1 et BAT 2 (répartiteur intégré) 1 pôle négatif - BAT Chaque sortie peut être utilisé seule et débiter le courant total	236 x 180 x 96	2,1
YP01225	12 V / 25 A	200-300 Ah		289 x 195 x 106	3,5
YP01240	12 V / 40 A	300-500 Ah		236 x 180 x 96	2,1
YP01260	12 V / 60 A	500-700 Ah		289 x 195 x 106	3,5
YP02412	24 V / 12 A	100-200 Ah		236 x 180 x 96	2,1
YP02420	24 V / 20 A	200-300 Ah		289 x 195 x 106	3,5
YP02430	24 V / 30 A	300-500 Ah			

