

ACCESSOIRES BATTERIES

Coupleur "Heavy-Duty"

- > 175 A continu en 12 Vcc
- > 300 A en pointe

Réf.	CBE
------	------------



Coupleur "Blue Sea"

- > 350 A en continu
- > 600 A pendant 5 minutes
- > 2000 A au démarrage, pendant 10 secondes
- > Dimensions hors tout: 98 x 98 mm

Réf.	CBE350
------	---------------



Bipolaire à poignée en L démontable

- > 450 A en continu
- > 2500 A pendant 5 minutes

Réf.	OTA200913
------	------------------



Unipolaire à poignée T

- > 150 A en continu
- > 1000 A pendant 5 minutes

Réf.	Couleur
OTA21R	Rouge
OTA21N	Noir



Bipolaire à poignée rouge

- > 250 A en continu
- > 2500 A pendant 5 minutes

Réf.	OTA191
------	---------------



Unipolaire à poignée rouge

- > 250 A en continu
- > 2500 A pendant 5 minutes

Réf.	OTA101
------	---------------



Unipolaire à clé démontable

- > 300 A en continu
- > 2500 A pendant 5 minutes

Réf.	OTA200051
------	------------------



Câble batterie HO 7VK

- > Câble mono-conducteur souple
- > Vendu au mètre

Réf. Noir	Réf. Rouge	Section de câble (mm ²)
CBN10	CBR10	10
CBN16	CBR16	16
CBN25	CBR25	25
CBN35	CBR35	35
CBN50	CBR50	50
CBN70	CBR70	70
CBN95	CBR95	95



Cosse à œil



Réf.	Section câble (mm ²)	Ø trou (mm)	Conditionnement
C0108	10	8	20 pièces
C0168	16	8	20 pièces
C02510	25	10	10 pièces
C03510	35	10	10 pièces
C05012	50	12	10 pièces
C07012	70	12	10 pièces
C09616	96	10	25 pièces