

GUINDEAUX HORIZONTAUX

Type OBI 500

- > Barbotin seul, sans poupée
- > Aluminium anodisé
- > Livré avec relais

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (W)	Traction arrachement (kg)	Traction continu (kg)	Ø chaîne (mm)	Poids (kg)
OB051208L	12	500	1000	500	8 (ISO)	8,2
OB052408L	24	500	1200	600	8 (ISO)	8,2
OB071208L	12	700	1050	625	8 (ISO)	8,8
OB072408L	24	700	1250	725	8 (ISO)	8,8



Type OBI 1000

i ISO = NORME 26011

- > Avec barbotin et poupée
- > Aluminium anodisé
- > Livré avec relais

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (W)	Traction arrachement (kg)	Traction continu (kg)	Ø chaîne (mm)	Poupée	Poids (kg)
OB101208L	12	1000	390	130	8 (ISO)	Non	18
OB102408L	24	1000	420	140	8 (ISO)	Non	18
OB101208D	12	1000	390	130	8 (ISO)	Oui	18
OB102408D	24	1000	420	140	8 (ISO)	Oui	18
OB101210L	12	1000	390	130	10 (ISO)	Non	18
OB102410L	24	1000	420	140	10 (ISO)	Non	18
OB101210D	12	1000	390	130	10 (ISO)	Oui	18
OB102410D	24	1000	420	140	10 (ISO)	Oui	18



Type Devon

- > Avec barbotin et poupée
- > Aluminium anodisé
- > Livré avec relais

Réf.	Tension (VCC)	Puissance (W)	Traction arrachement (kg)	Traction continu (kg)	Ø chaîne (mm)	Poids (kg)
DE102410D	24	1000	480	160	10 (ISO)	28
DE151210D	12	1500	540	180	10 (ISO)	30
DE152410D	24	1500	570	190	10 (ISO)	30

