

ACCESSOIRES GUINDEAUX

Stoppeurs de chaîne

Les stoppeurs de chaîne sont nécessaires dans l'installation de la ligne de mouillage car ils protègent le guindeau de toute surcharge lorsque l'ancre est sous traction.

> Fabrication inox ASI 316L - poli miroir

Option

> Fabrication en acier sur demande



Réf.	Ø chaîne	Poids (kg)	Charge maxi. (KN)	Dimensions L x l x H (mm)
SC1214G1	12 - 13 - 14 mm DIN 766 12,5 mm à étais	16	98,6	335 x 123 x 285
SC1418G1	14-16-18 mm DIN 766 14-16 mm à étais	28	127,5	380 x 138 x 350
SC1723G1	18-20-23 mm DIN 766 17,5-19-20,5 mm à étais	49	180	450 x 161 x 400
SC1214G2	12-13-14 mm DIN 766 12,5 mm à étais	93	240	440 x 270 x 475
SC1418G2	14-16-18 mm DIN 766 14-16 mm à étais	55	127,5	511 x 138 x 420
SC1723G2	18-20-23 mm DIN766 17,5-19-20,5 mm à étais	66	180	502 x 158 x 608

Daviers d'étrave

Daviers d'étrave en inox poli miroir



DE40



DEB40



DEB30 - DEB20

Réf.	Type	Poids de l'ancre (kg)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Dimensions L x l x H (mm)
DE40	Fixe	40	8	13	700 x 92 x 335
DEB40	Bascule	40	8	14	520 x 92 x 220
DEB30	Bascule	30	5	8	595 x 90 x 150
DEB20	Bascule	20	5	6,5	495 x 90 x 150