RÉFLECTEURS RADARS

Type ECHO ACTIVE

Réflecteur radar actif opérant dans les bandes radio X et S (conforme à la norme EN 60945 : 2002)

- Il amplifie et renvoie un signal plus fort, ce qui permet de prévenir de votre présence, en particulier dans de mauvaises conditions, réduisant ainsi le risque de collision
- Précision de la position : 1 mètre de rayon
- Réponse et efficacité très supérieures aux nouvelles normes ISO 8729-2
- Poids : 600 g
- 4 fonctions d'alarme
- Tension : 12 +30% -10% Vcc
- Longueur du cable 3 x 0,5 mm² : 24 m
- Dimensions antenne L x l : 685 x 40,5 mm
- Protection contre les surtensions et les inversions de polarité

Réf.	Fréquence de réception (GHz)
ACTIVEX	> Bande radar X : 9,3 - 9,5
ACTIVEXS	> Bande radar X : 9,3 - 9,5 > Bande radar S : 2,9 - 3,1

Réflecteur ECHOACTIVE avec option support mât

! *Attention ! La présence du réflecteur radar ne dispense pas d'effectuer une veille active.*

Supports

Réf.	Désignation
SMXS	Support sur mât
SPXS	Support pied



SMXS

SPXS

Type REFLEC ALU

- Réflecteur alu : 200 x 200 x 300 mm
- Livré démonté

Réf.	REFLECALU

Type REFLEC TM pour bateau moteur

- Réflecteur radar tubulaire pour bateau moteur
- Longueur : 58 cm
- Diamètre : 5,5 cm

Réf.	REFLECTM

Type REFLEC TV pour voilier

- Réflecteur radar tubulaire pour voilier
- Longueur : 58 cm
- Diamètre : 5,5 cm

Réf.	REFLECTV