DÉPOLLUTION HYDROCARBURES

Kit d'intervention pour l'absorption d'hydrocarbures

KTH10A

KTH20A

KTH50B

KTH100F

Réf.	Capacité d'absorption (litre)	Contenu du kit
KTH10A	10	> 20 feuilles absorbantes 30 x 30 cm > 3 feuilles essuyage 32 x 40 cm > 1 paire de gants > 1 sac de récupération 30 litres
KTH20A	20	> 30 feuilles absorbantes 30 x 30 cm > 1 boudin Ø 8 cm x 1,20 m > 5 feuilles essuyage 32 x 40 cm > 1 paire de gants > 2 sacs de récupération 30 litres
KTH50B	50	> 35 feuilles absorbantes 40 x 50 cm > 2 boudins Ø 8 cm x 1,20 m > 10 feuilles essuyage 32 x 40 cm > 1 paire de gants > 2 sacs de récupération 50 litres
KTH100F	100	> 50 feuilles absorbantes 40 x 50 cm > 2 boudins Ø 8 cm x 3 m > 2 coussins 40 x 40 cm > 15 feuilles essuyage 32 x 38 cm > 1 paire de gants > 2 sacs de récupération 100 litres

Existe aussi en capacité d'absorption de 150, 200, 300, 600 et 800 litres. Nous consulter !

Barrage absorbant

Réf.	Capacité d'absorption (litre)	Dimensions	Conditionnement
BRH1102	191	Ø 13 mm x 5 m	Sac de 2 barrages
BRH1201	456	Ø 20 mm x 3 m	Sac de 2 barrages
BRH1202	378	Ø 20 mm x 5 m	Sac de 2 barrages

Barrage anti pollution

Léger et peu encombrant facilitant la rapidité de mise en œuvre

- Barrage en tissu PVC, 650 g/m²
- Mousse à cellules fermées, diamètre 15 cm, longueur totale 2,5 mètres dont 2 mètres de mousse
- Lest de la jupe associée par 2 mètres de chaîne galvanisée de 6 mm
- Fermeture par anneau inox et mousqueton (résistance 1 200 kg)
- Coloris disponibles : orange, rouge ou jaune

Réf.	**BFAP**