

## CONTRÔLE DE VIGILANCE

Ce système permet de maintenir l'homme de quart éveillé ou de prévenir en cas de malaise.

- > Une minuterie ajustable de 3 à 12 minutes (fonction disponible uniquement avec clé) oblige la personne de veille à actionner un bouton poussoir de réarmement pour acquitter l'alarme sonore.

### Modèle standard

- > Alimentation : 9 à 32 Vcc
- > Dimensions du coffret L x l x H : 144 x 72 x 108 mm
- > Dimensions de l'encastrement : 144 x 72 mm
- > Poids : 0,45 kg

Réf.	<b>LYNXV3S</b>
------	----------------



### Modèle homologué

- > Règlement applicable : Division 212 de la Marine Marchande Française du 18 juillet 2008 concernant les navires de pêche supérieur à 24 mètres
- > N° de certificat : BV 22922/A1 MMF
- > 3 reports timonerie
- > 4 reports "alarme officiers"
- > 4 reports "alarme équipage"
- > 4 reports "appel d'urgence"
- > Dimensions du coffret L x l x H : 170 x 168 x 58 mm
- > Dimensions de l'encastrement : 138 x 130 mm
- > Alimentation : 24 Vcc

Réf.	<b>LYNXV3MMF</b>
------	------------------

**i** Documentation complète sur demande



### Produits associés

Réf.	Désignation
<b>LYNXBBUS</b>	Report par bus d'alarme de niveau 2 et 3 avec voyant et buzzer
<b>LYNXB</b>	Report par buzzer pour alarme de niveau 2 et 3
<b>SIREP</b>	Sirène
<b>SIRFLEP</b>	Sirène + flash