


CENTRALE DE DÉTECTION INCENDIE



Centrale de détection incendie

Approuvé Bureau Veritas 35894 / AOBV

- > Capacité: 1 à 4 zones
- > 32 détecteurs par zone possible
- > Double alimentation en 24 Vcc - 230V
- > Dimensions du coffret l x H x P: 370 x 300 x 118 mm



Réf. **POLARIS4**

Détecteur optique de fumée conventionnel

Approuvé Bureau Veritas 20215/AOBV



Détecteur thermo-vélocimétrique



Réf.	Désignation
OCOM	Détecteur optique
EOSM	Option: socle standard, obligatoire pour utiliser le socle étanche
BRIM	Option: socle étanche, se monte exclusivement sur le socle standard

Réf.	Désignation
OCVM	Détecteur
EOSM	Option: socle standard, obligatoire pour utiliser le socle étanche
BRIM	Option: socle étanche, se monte exclusivement sur le socle standard



Détecteur thermostaque conventionnel

> Déclenche à 75°C

Réf. **DTMCA** **OCT75M**

Déclencheur manuel conventionnel

Réf. **DMOCLM**



Déclencheur manuel conventionnel étanche

Réf. **DMOCIPM**



Détecteur autonome de fumée

Détecteur de fumée et de gaz de combustion

- > Homologué BV
- > Embase à relais
- > Avec socle étanche
- > Alimentation: 12 ou 24 Vcc



Réf. **DFAUTO**

Spray test détection

- > Aérosol d'essai pour détecteur de fumée
- > Capacité d'environ 400 tests

Réf. **SPRAYTEST**

