SÉCURITÉ INCENDIE

Extinction fixe HFC-227ca (FM200)

Certifié USCG, RINA, DNV, GL, US-DOT.

Norme CE PED/TPED de ISO 9094-1 et ISO 9092-2

Système de déclenchements automatiques ou manuels pour des volumes à traiter de 4,2 à 28 m³.

Facile à installer dans l'espace à protéger, rechargeable.

L'agent extincteur HFC-227 permet d'éteindre un feu en moins de 10 secondes après la décharge.

Il ne laisse aucun résidu et ne cause aucun dommage collatéral.

Déclenchement automatique à partir de 79°C.

NB *Pour le système en commande manuelle, la tirette référence TSIS (+ la longueur) est à commander séparément*

Réf.	Charge FM-200 (kg)	Volume protégé (m³)	Dimensions H x Ø (mm)
FM200150	7,1	4,2	132 x 476
FM200200	8,1	5,7	132 x 476
FM200250	11,1	7,1	275 x 464
FM200300	12,1	8,5	275 x 464
FM200350	13,1	9,9	275 x 464
FM200400	16,1	11,3	175 x 584
FM200500	18,1	14,2	175 x 584
FM200550	25,1	14,2	175 x 679
FM200600	26,1	17	175 x 679
FM200650	27,1	18,4	203 x 699
FM200700	28	19,8	203 x 699
FM200750	29	21,2	203 x 699
FM200800	30	22,7	203 x 699
FM200850	32,7	24,1	203 x 819
FM200900	33,7	25,5	203 x 819
FM200950	34,7	26,9	203 x 819
FM2001000	35,7	28,3	203 x 819