



INDICATEURS D'ANGLE DE BARRE



Indicateur

- > Diamètre hors-tout: 96 mm
- > Diamètre encastrement: 80 mm
- > Tension: 12 ou 24 Vcc
- IMPORTANT:** Possibilité d'échelle de 2 x 90° (sur demande). Possibilité de brancher 2 indicateurs/transmetteurs (panachage possible).

Réf.	Complément réf.
IAB03M	1 seul indicateur
IAB03M2	pour 2 répéteurs



Répéteur

- > Diamètre hors-tout: 96 mm
- > Diamètre encastrement: 80 mm
- > Tension: 12 ou 24 Vcc
- IMPORTANT:** Possibilité d'échelle de 2 x 90° (sur demande). Possibilité de brancher 2 indicateurs/transmetteurs (panachage possible).

Réf.	RIAB03R



Indicateur

- > Diamètre hors-tout: 150 mm
- > Diamètre encastrement: 120 mm
- > Tension: 12 ou 24 Vcc
- IMPORTANT:** Possibilité d'échelle de 2 x 90° (sur demande). Possibilité de brancher 2 indicateurs/transmetteurs (panachage possible).

Réf.	Complément réf.
IAB012M	1 seul indicateur
IAB012M2	pour 2 répéteurs



Répéteur

- > Diamètre hors-tout: 150 mm
- > Diamètre encastrement: 120 mm
- > Tension: 12 ou 24 Vcc
- IMPORTANT:** Possibilité d'échelle de 2 x 90° (sur demande). Possibilité de brancher 2 indicateurs/transmetteurs (panachage possible).

Réf.	RIAB012R



Transmetteur

- > Fourni avec bras de liaison, L = 300 mm
- > Diamètre: 100 mm
- > Hauteur: 110 mm
- IMPORTANT:** Possibilité d'échelle de 2 x 90° (sur demande). Possibilité de brancher 2 indicateurs/transmetteurs (panachage possible).

Réf.	TABU

GAMME VDO



Indicateur

Réf.	Tension (Vcc)	ø cadran (mm)	ø perçage (mm)
IABVDOPM1224	12/24	57	52
IABVDOGM1224	12/24	85	80

Transmetteur



Réf.	Désignation
TABVDOSP	Transmetteur simple
TABVDODP	Transmetteur double