

ACCESSOIRES ET COMPOSANTS HYDRAULIQUES

Courroie à maillons détachables

- > Installation rapide sans démontage
- > Ne craint pas l'eau, huile, chaleur, vapeur...
- > Durée de vie très supérieure aux courroies standard trapézoïdales
- > Évite le stockage à bord de courroies trapézoïdales de toutes longueurs

Réf.	Largeur (mm)	Couleur
CSLINK17	17	Bleu
CSLINK13	13	Orange



ENTRETIEN



Spirax S2 ATF AX

Huile SHELL norme DEXRON II pour inverseurs et directions assistées et non assistées, pour directions et centrales hydrauliques.

Réf.	Désignation
SPIRAX1L	Bidon de 1 litre
SPIRAX20L	Bidon de 20 litres



Tellus S2 V46

Huile SHELL norme HV46 à très haut indice de viscosité, spécialement prévu pour les treuils et appareils de pêche. Elle est recommandée pour les systèmes hydrauliques exposés à de grands écarts de température.

Réf.	Désignation
TELLUS5L	Bidon de 5 L
TELLUS20L	Bidon de 20 L
TELLUS209L	Bidon de 209 L



Graisse

Graisse supérieure spéciale marine norme NLGI2. Adhérence exceptionnelle, bonne résistance à l'eau de mer.

Réf.	Désignation
GADUS4	Cartouche de 400 g
GADUS18	Seau de 18 kg



Dégraissant Minerva ESOL

Puissant solvant pénétrant, détachant et émulsionnable, destiné au dégraissage des surfaces recouvertes de dépôts huileux tels que moteurs, pompes, fonds de cale, pièces métalliques recouvertes de cambouis, etc...

- > Rinçage à l'eau, non toxique, s'utilise pur
- > Application par badigeonnage au pinceau, au pistolet ou par trempage

Réf.	Contenance (L)	Conditionnement
ESOL5L	5	Bidon
ESOL25L	25	Bidon
ESOL60L	60	Fût