

LUBRIFIANT, DÉGRAISSANT, NETTOYANT

■ Dégraissant moteur

- > Puissant solvant pénétrant, détachant et émulsionnable destiné au dégraissage des surfaces recouvertes de dépôts huileux tels que moteurs, pompes, fonds de cale, pièces métalliques recouvertes de cambouis, etc...
- > Rinçage à l'eau. Non toxique. S'utilise pur.
- > Application sur badigeonnage au pinceau, au pistolet ou par trempage.



Réf.	Désignation	Contenance (L)
ESOL25L	Bidon	25
ESOL60	Fût	60

■ Lubrifiant, dégrissant, nettoyant "WD-40"

- > Élimine activement l'humidité
- > Pénètre en profondeur
- > Protège le métal de la rouille
- > Élimine la graisse et la saleté
- > Lubrifie sans silicone



Réf.	Désignation	Contenance (L)
WD440200	Aérosol	1/5
WD440400	Aérosol	2/5
WD4405000	Bidon	5
WD425000	Bidon	25

■ Dégrissant surpuissant multi-fonctions lubrifiant nettoyant anti-humidité

Peut remplacer les produits pétroliers équivalents au WD40

Avantages :

- > Nettoyant pour enduits et mastics non polymérisés
- > Désoxydant, dégraissant, dégoudronnant, désincrustant
- > Biodégradable : une action en faveur de l'environnement
- > Délai limite d'utilisation optimal : 3 ans



Réf.	Conditionnement
CPGRIP	Aérosol de 400 ml



À utiliser pour l'hivernage.



■ Bandes de réparation d'urgence

- > Cette bande anti-projections est utilisée pour des applications marines et industrielles
- > Activée à l'eau, cette bande multi-couches stratifiée s'enroule aisément autour d'un tuyau évitant ainsi la projection des liquides chauds et dangereux
- > Peut être utilisée jusqu'à la pression de 300 kg/cm² (la mise en place doit se faire à une pression inférieure à 2 kg/cm²)

Réf.	Dimensions	ISSA n°	IMPA n°
PRK002	50 mm x 1,5 m	75.588.01	812364



■ Savon GEL Microbilles

Réf.	Conditionnement
SAVONSINTO	Bidon de 3 L



■ Oreille de rinçage moteur HB

Réf.	ORMHB

