

FILTRES À CARBURANT



■ Filtres Gasoil

Gamme de filtres séparateurs à visser comportant l'élément filtrant breveté Aquabloc grâce auquel le carburant sort libéré à 100 % de l'eau et des contaminants solides.

> Purge incorporée

Options

- > Un détecteur de présence d'eau et/ou un manomètre de colmatage peuvent être installés sur tous ces filtres
- > Un réchauffeur de carburant (12 ou 24 Vcc) peut également être installé sur les filtres de modèle **230** et **245**



RA110A

RA120AP

RA230R

RA245R

Réf.	RA110A	RA120AP	RA230R	RA245R
Débit maximum GO (l/h)	57	57	114	170
Débit maximum essence (l/h)	135	-	-	-
Application	GO ou essence	GASOIL	GASOIL	GASOIL
Pression maximum (bar)	7	0,5	2	2
Raccordement	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Pompe d'amorçage	Non	Non	Oui	Oui
Réf. cartouche de remplacement	RAR11T	RAR12P	RAR20P	RAR25P
	Options			
Détecteur de présence d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui
Réf. Émetteur	RARK21069	RARK21069	RARK21069	RARK21069
Réf. Récepteur 12 Vcc	RARK12870	RARK12870	RARK12870	RARK12870
Réf. Récepteur 24 Vcc	RARK12871	RARK12871	RARK12871	RARK12871
Hauteur totale (mm)	152	165	229	267
Diamètre (mm)	81	81	102	102
Poids (kg)	0,6	0,6	0,9	1
Remarque	Équipé d'un bol métallique			