

TABLEAUX DE FEUX

■ Série TF Homologués

Ces tableaux assurent les fonctions de commande et de surveillance des feux de navigation à filaments ou à Leds. Ils permettent de surveiller et commander jusqu'à 48 feux de navigation, en 24 Vcc ou 230 Vca et d'une puissance allant de 0,5 W à 65 W.

- > Détection d'anomalies : coupure filament (ampoules à filament), court-circuit, défaut d'alimentation, défaut fusible
- > Comptage horaire et alarme de durée de vie pour les feux à leds
- > Double alimentation avec commutation manuelle ou automatique : alimentation principale / secours avec alarme
- > Alarme sonore acquittable par bouton poussoir
- > Atténuation d'intensité lumineuse



CP : version standard avec liste de feux ou synoptique



SYN : version avec platine synoptique

Réf.	Nombre de feu	Tension	Type	Désignation
TF08CP24	8	24 Vcc	CP	Version standard
TF08CP230	8	230 Vca	CP	Version standard
TF08SYN24	8	24 Vcc	SYN	Version avec synoptique
TF14CP24	14	24 V	CP	Version standard
TF14CP220	14	220 V	CP	Version standard
TF16SYN230	16	230 VAC	SYN	Version avec synoptique

NB Pour les platines synoptiques, nous fournis la silhouette du navire.

■ Tableaux électriques multi-fonctions

Livré avec 60 pictogrammes d'identification autocollant pour usage multiple.

Modèle	Réf.	Tension (V)	Désignation
6 fonctions	VEP6CB12	12	A disjoncteurs
	VEP6CB24	24	A disjoncteurs
	VEP6F12	12	A fusibles
	VEP6F24	24	A fusibles
8 fonctions	VEP8FA	12/24	A fusibles
12 fonctions	VEP12CB12	12	A disjoncteurs
	VEP12CB24	24	A disjoncteurs
	VEP12F12	12	A fusibles
	VEP12F24	24	A fusibles

vetus[®]

