

FLUO MARINE LED

■ Série ALIZE

- > Corps acier zingué, revêtu d'une peinture blanche RAL9016 - vasque polycarbonate
- > Indice de protection : IP67
- > 2 presse-étoupes



Réf.	Tension	Éclairage	Puissance (W)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
FLED1224	24 Vcc	Blanc	12	379 x 165 x 110	1,8
FLED210220	230 Vca	Blanc	2 x 10	692 x 192 x 109	4,8

■ Série TL60

- > Conçu pour répondre aux exigences maritimes sévères
- > Corps en aluminium - IP67 - 2 presse-étoupes
- > Alimentation 230 volts, 50/60 Hz
- > Consommation 10 W - 2200 lumens



Réf.	TL60LED	
Réf.	TL60LEDSEC	avec éclairage de secours 3h

■ Ruban à LEDS

- > Bande souple à leds adhésif, pour intérieur vendu au mètre ou rouleau de 5 mètres. Peut être coupé toutes les 3 leds (12V) ou 6 leds (24V). 60 leds par mètre. Polarité à respecter
- > Livré avec 10 cm de fils aux deux extrémités de ruban
- > Consommation 3,6 W/mètre



Tension	Éclairage	Puissance (lm)	Réf. Longueur 1 m	Réf. Longueur 5 m
12	Jaune	190 lm/m	01134	01201
	Bleu	75 lm/m	01135	01202
24	Jaune	190 lm/m	01145	01203
	Blanc	190 lm/m	01410	/
	Bleu	75 lm/m	01146	01204

■ Régulateur

Afin d'éviter d'endommager les leds, nous conseillons l'utilisation d'un régulateur.

Réf. à 12 V	01190
Réf. à 24 V	01226