

RÉGLETTE À LED

■ Type RESO

- > Corps en aluminium peint finition blanc
- > Indice de protection : IP65
- > Sans interrupteur



Réf.	Tension (Vcc)	Puissance Led / Watt	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
RESO801	10-30	3	192 x 49 x 15	0,2
RESO80512	12	36	350 x 49 x 15	0,4
RESO80524	24	36	350 x 49 x 15	0,4

■ Réglette à LED

Indice de protection IP67

- > Sans interrupteur

Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Puissance (Lm)	Dimensions L x l x H (mm)
SCENE500	12	6	500	226 x 26 x 34
SCENE1000	12	12	1000	465 x 26 x 34



■ Réglette OFO

- > Base en aluminium extrudé, vasque polycarbonate opaque
- > Terminaux en ABS
- > Équipé d'un interrupteur M/A



Réf.	Tension (V)	Lumens	Dimensions (mm)
OFO1812	12	250	330 X 31 X 12
OFO1824	24		
OFO3512	12	500	570 X 31 X 12
OFO3524	24		
OFO712	12	1000	1070 X 31 X 12
OFO724	24		

■ Réglette HYPERLED

- > Forte puissance
- > 2 rangées de Leds
- > Interrupteur M/A
- > Esthétique



Réf.	Tension (V)	Lumens	Dimensions (mm)
HYPERLED1200	12/24	1200	262 X 100 X 28
HYPERLED2400	12/24	2400	462 X 100 X 28
HYPERLED4800	12/24	4800	862 X 100 X 28

■ Type ROTOLED

- > Corps en aluminium anodisé, interrupteur incorporé
- > Bloc rotatif 180°, permettant d'optimiser la diffusion de l'éclairage
- > Indice de protection : IP40

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (Lm)	Dimensions L x l x H (mm)
ROLED660	12/24	600	327 x 46 x 54
ROLED1320	12/24	1320	546 x 46 x 54
ROLED2110	12/24	2400	980 x 46 x 54

