

PROJECTEURS DE RECHERCHE



■ Références et Performances de la série PRH (halogène)

NB La colonne, l'arbre de commande et la poignée sont à commander séparément (voir Réf. ci-dessous).



A Avec commande dans la timonerie

B Avec commande sur le tambour

Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Portée 1 lux (m)	Candelas	Angle faisceau	Réf. Lampe
B PRHD24250	24	250	1240	2,1 x 10 ⁶	6°	E4024500
A PRHC24250	24	250	1240	2,1 x 10 ⁶	6°	E4024500
B PRHD2301000	230	1000	1540	2,3 x 10 ⁶	11°	GX952301000
A PRHC2301000	230	1000	1540	2,3 x 10 ⁶	11°	GX952301000
B PRHD2302000	230	2000	2366	5,6 x 10 ⁶	10,8°	GY162302000
A PRHC2302000	230	2000	2366	5,6 x 10 ⁶	10,8°	GY162302000

■ Références et Performances de la série PRX (Xénon)

A Avec commande dans la timonerie

B Avec commande sur le tambour

Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Portée 1 lux (m)	Candelas	Angle faisceau	Réf. Lampe
B PRXD2301000	230	1000	6700	40 x 10 ⁶	2°	LX1000W
A PRXC2301000	230	1000	6700	40 x 10 ⁶	2°	LX1000W
B PRXD2301600	230	1600	7400	52 x 10 ⁶	3°	LX1600W
A PRXC2301600	230	1600	7400	52 x 10 ⁶	3°	LX1600W
B PRXD2302000	230	2000	9200	87 x 10 ⁶	3°	LX2000W

Livrés avec ballast séparé

■ Accessoires

Réf.	Désignation	Poids (kg)
CPRT300	> Colonne inox > Hauteur : 300 mm	5
CPRT800	> Colonne inox > Hauteur : 800 mm	11
AL1500	> Arbre long inox pour projecteur avec colonne > Longueur : 1500 mm	3,5
AC750	> Arbre court > Longueur : 750 mm	2
PPRT	> Commande manuelle	0,3

! Accessoires à commander séparément pour les modèles avec commande dans la timonerie.