

AMPOULES



■ CULOT À BROCHE

Culot	Réf.	Tension (V)	Puissance (W)
H3 Halogène	H31255	12	55
	H32470	24	70
G4 Halogène	G41220	12	20
	G42410	24	10
	G42420	24	20
	G63512100	12	100
G 6.35	G6352450	24	50
	G63524100	24	100
	G63524150	24	150
	G63524250	24	250
	G63524250HLX**	24	250
	G635220300	220	300
GX 9.5 et GY16	GX95230650	230	650
	GX952301000	230	1000
	GY162302000	230	2000

** Les modèles HLX sont prévus pour les projecteurs DHR série 220CB, DS, RC et 350 RC.

■ TYPE OPTIQUE GE



Réf.	Tension (V)	Puiss. (W)	Diamètre (mm)	Diamètre (pouce)
GE4405	12	130	114	4
GE4593	24	50	114	4
GE45372	12	100	144	5
GE4530	24	135	144	5
GE4553	24	250	144	5
GE4545	12	100	177	7
GE6045	24	170	177	7
GE4552	24	250	203	8

■ CULOT À CONTACTS LATÉRAUX

Culot	Réf.	Tension (V)	Puiss. (W)
Navette	NAV123288	12	3
	NAV24104315	24	10
R7S Tube	R7S28200R118	28	200
	R7S28200R64	30	200
	R7S120500	120	500
	R7S1201000	120	1000
	R7S230120	230	120
	R7S230200	230	160
	R7S230300R	230	300
	R7S230400R	230	400
	R7S230750R	230	750
	R7S2301000R	230	1000
R7S2301500R	230	1500	
R7S2302000R	230	2000	

Les références se terminant par R sont des ampoules renforcées.