

ACCESSOIRES BATTERIES

■ Coupleur "Heavy-Duty"

- > 175 A continu en 12 Vcc
- > 300 A en pointe

Réf. **CBE**



■ Coupleur "Blue Sea"

- > 350 A en continu
- > 600 A pendant 5 minutes
- > 2000 A au démarrage, pendant 10 secondes
- > Dimensions hors tout : 98 x 98 mm

Réf. **CBE350**



■ Bipolaire à poignée en L démontable

- > 450 A en continu
- > 2500 A pendant 5 minutes

Réf. **OTA200913**



■ Unipolaire à poignée T

- > 150 A en continu
- > 1000 A pendant 5 minutes

Réf. Couleur

OTA21R Rouge

OTA21N Noir



■ Bipolaire à poignée rouge

- > 250 A en continu
- > 2500 A pendant 5 minutes

Réf. **OTA191**



■ Unipolaire à poignée rouge

- > 250 A en continu
- > 2500 A pendant 5 minutes

Réf. **OTA101**



■ Unipolaire à clé démontable

- > 300 A en continu
- > 2500 A pendant 5 minutes

Réf. **OTA200051**



■ Câble batterie HO 7VK

- > Câble mono-conducteur souple
- > Vendu au mètre

Réf. Noir	Réf. Rouge	Section de câble (mm ²)
CBN10	CBR10	10
CBN16	CBR16	16
CBN25	CBR25	25
CBN35	CBR35	35
CBN50	CBR50	50
CBN70	CBR70	70
CBN95	CBR95	95

■ Protection parc batteries

Le voltage GUARD a pour fonction de protéger votre parc batteries et d'optimiser sa durée de vie. La surveillance est permanente.

Lorsque votre parc batteries devient trop faible, le voltage GUARD déclenche automatiquement la déconnexion des consommateurs. Le redémarrage est automatique dès lorsque la tension augmente et atteint le seuil limite. Le principe de fonctionnement est identique en surtension.

Alarme sonore intégrée.

Compatible avec tous types de batteries.

- > Courant nominal (permanent): 70 A
- > Courant de pointe : 140 A
- > Tension : 12 et 24 Vcc (plage d'entrée 8-31 Vcc)
- > Dimensions : 100 x 892 x 43 mm

