

PRESSE-ÉTOUPES

■ Type BV laiton

- > Corps cylindrique en laiton
- > Écrou et chapeau à créneaux en laiton
- > Bague d'étanchéité en néoprène
- > Longueur du filetage de serrage : 15 mm



Réf.	Serrage mini (mm)	Serrage maxi (mm)
PEBV1	6	12
PEBV1B	2	8
PEBV2	8,5	14,5
PEBV3	13	19
PEBV4	16,5	22,5
PEBV5	22	28

■ Type AG aluminium

- > Corps cylindrique en AG5 anodisé
- > Écrou et chapeau à créneaux anodisés
- > Bague d'étanchéité en néoprène
- > Longueur du filetage de serrage : 15 mm



Réf.	Serrage mini (mm)	Serrage maxi (mm)
PEBVAG51	6	12
PEBVAG51S	2	8
PEBVAG52	8,5	14,5
PEBVAG53	13	19
PEBVAG54	16,5	22,5
PEBVAG55	22	28

■ Type BB bronze

- > Corps bronze à brides
- > Chapeau à créneaux en laiton
- > Bague d'étanchéité en néoprène
- > Longueur du filetage de serrage : 15 mm



Réf.	Serrage mini (mm)	Serrage maxi (mm)
PEBB1	6	12
PEBB1B	2	8
PEBB2	8,5	14,5
PEBB3	13	19
PEBB4	16,5	22,5
PEBB5	22	28

■ Barrette de connection



Réf.	Descriptif	Dimensions (mm)	Intensité (A)
BC10	2 bornes Ø 6 mm + 10 contacts Ø 4 mm	19 x 120 x 2,5	150
BC20	2 bornes Ø 6 mm + 20 contacts Ø 4 mm	19 x 200 x 2,5	150

■ Bouton poussoir étanche 30 A

- > Indice de protection : IP55
- > Ø du fût x Longueur : 14 x 27 mm
- > Cabochon noir ou rouge




Réf.	Couleur
BPEN	Noir
BPER	Rouge

■ Interrupteurs à levier 20 A

Bornes à vis avec capuchon d'étanchéité

Réf.	Désignation	Fonctions
000669	Interrupteur unipolaire	ON - OFF
000653	Interrupteur unipolaire	ON - OFF - ON
000671	Interrupteur unipolaire	ON - OFF - MOM
000667	Interrupteur unipolaire	MOM - OFF - MOM
000657	Interrupteur bipolaire	ON - OFF - ON
000660	Capuchon d'étanchéité (par 2)	-



OFF : Arrêt - ON : Contact - MOM : Contact avec retour automatique

