

VHF ET CAMÉRA

■ VHF portable

- > Puissance d'émission : 6 W
- > Étanchéité IPX8 (immersion 30min sous 1,5 m d'eau)
- > Écran LCD et clavier
- > Puissance audio 600 mW, son « fort et clair »
- > Réducteur de bruit actif
- > Enregistrement automatique des conversations
- > Poids avec BP-245. 280 g

Réf. **ICM73EURO+**



■ VHF fixe

- > Écran haute définition rétroéclairé avec affichage matriciel permettant une grande visibilité des informations
- > Étanchéité IP-X7 (étanche 1m de profondeur pendant 30 min)
- > Haut parleur puissant 4,5 W
- > Fonction Aquaquake (éjection de l'eau par infrason)
- > GPS intégré
- > Fonction double et triple veille
- > Puissance 25 W

Réf.	Couleur
ICM323N	Noir
ICM323B	Blanc

NB Documentation *sur demande*.

■ Kit caméra de contrôle

De jour comme de nuit, contrôlez l'accès à votre bateau et votre salle des machines

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Kit caméra couleur avec vision nocturne LED > Infrarouge, portée 10 m > Étanchéité IP67 | <p>Moniteur</p> <ul style="list-style-type: none"> > Luminosité 350 cd/m² > Résistance aux chocs : 5G > 2 entrées caméra > Consommation : 8 W > Température de fonctionnement) : -20 à +70°C > Télécommande et support d'écran fournis | <p>Caméra</p> <ul style="list-style-type: none"> > Angle de vision 120° > Inversion d'image possible > Microphone intégré > Sensibilité (lux) : 0,01 > Résistance aux chocs : 10G > Température de fonctionnement : -20 à +70°C > Câble de liaison 20 m fourni |
|--|--|---|



VDO

Réf.	Désignation	Dimensions moniteur L x H x P (mm)	Dimensions caméra L x l x H (mm)
CVDO120	Caméra seule + 20 m de câble		82 x 73 x 58
CVDO5600	Kit moniteur 5/6" + caméra	165 x 116 x 45	82 x 73 x 58
CVDO7000	Kit moniteur 7" + caméra	180 x 124 x 50	82 x 73 x 58
CVDO10000	Kit moniteur 10" + caméra	225 x 170 x 50	82 x 73 x 58