

RÉFLECTEURS RADARS

■ Type ECHO ACTIVE

Réflecteur radar actif opérant dans les bandes radio X et S (conforme à la norme EN 60945 : 2002)

- > Il amplifie et renvoie un signal plus fort, ce qui permet de prévenir de votre présence, en particulier dans de mauvaises conditions, réduisant ainsi le risque de collision
- > Précision de la position : 1 mètre de rayon
- > Réponse et efficacité très supérieures aux nouvelles normes ISO 8729-2
- > Poids : 600 g
- > 4 fonctions d'alarme
- > Tension : 12 +30% -10% Vcc
- > Longueur du câble 3 x 0,5 mm² : 24 m
- > Dimensions antenne L x l : 685 x 40,5 mm
- > Protection contre les surtensions et les inversions de polarité

Réf.	Fréquence de réception (GHz)
ACTIVEX	> Bande radar X : 9,3 - 9,5
AC-TIVEXS	> Bande radar X : 9,3 - 9,5 > Bande radar S : 2,9 - 3,1




Réflecteur ECHOACTIVE avec option support mât



Attention ! La présence du réflecteur radar ne dispense pas d'effectuer une veille active.

■ Supports

Réf.	Désignation
SMXS	Support sur mât
SPXS	Support pied



SMXS



SPXS

■ Type REFLEC ALU

- > Réflecteur alu : 200 x 200 x 300 mm
- > Livré démonté

Réf. **REFLECALU**



■ Type REFLEC TM pour bateau moteur

- > Réflecteur radar tubulaire pour bateau moteur
- > Longueur : 58 cm
- > Diamètre : 5,5 cm

Réf. **REFLECTM**



■ Type REFLEC TV pour voilier

- > Réflecteur radar tubulaire pour voilier
- > Longueur : 58 cm
- > Diamètre : 5,5 cm

Réf. **REFLECTV**

