

CENTRALE DE DÉTECTION INCENDIE

Centrale de détection incendie

Approuvé Bureau Veritas 35894 / AOBV



- > Capacité : 1 à 4 zones
- > Double alimentation en 24 Vcc - 0,25A
- > Indice de protection : IP44
- > Atténuation jour/nuit
- > 3 sorties : alarme de feu / alarme dérangement / alarme sirène extérieure
- > Dimensions du coffret L x l x H : 170 x 168 x 58 mm
- > Dimensions de la façade L x l x H : 170 x 168 x 23 mm
- > Dimensions de l'encastrement : 138 x 130 mm



Réf. **DI09**

ACCESSOIRES POUR CENTRALE DE DÉTECTION

Détecteur optique de fumée

Réf.	Désignation
DOF	Détecteur optique
SSTD	Option : socle standard, obligatoire pour utiliser le socle étanche
SED	Option : socle étanche, se monte exclusivement sur le socle standard



Détecteur thermo-vélocimétrique

Réf.	Désignation
DTV	Détecteur
SSTD	Option : socle standard, obligatoire pour utiliser le socle étanche
SED	Option : socle étanche, se monte exclusivement sur le socle standard



Détecteur multi-critères

Réf.	DTMCA
------	-------



Détecteur optique de fumée en sécurité intrinsèque

Réf.	Désignation
TOEXH	Détecteur
EMBCEXH	Socle



Déclencheur manuel conventionnel

Réf.	DMD
------	-----



Déclencheur manuel conventionnel étanche

Réf.	DME
------	-----



Détecteur autonome de fumée

Détecteur de fumée et de gaz de combustion

- > Homologué BV
- > Embase à relais
- > Avec socle étanche
- > Alimentation : 12 ou 24 Vcc



Réf.	DFAUTO
------	--------

Spray test détection

- > Aérosol d'essai pour détecteur de fumée
- > Capacité d'environ 400 tests

Réf.	SPRAYTEST
------	-----------

