

CENTRALES ÉLECTRO-HYDRAULIQUES



Réf.	Débit (l/min)*	Puissance (W)	Tension	Poids (kg)	L x l x h (mm)
CC14V24	6,5	800	24 Vcc	34	400 x 400 x 596
CC14V380	6,5	800	380 Vca	34	400 x 400 x 596
CC14AV24	8,5	1000	24 VA	40	400 x 400 x 647



* Les débits indiqués sont les débits maximum. Débits inférieurs sur demande.



Réf.	Débit (l/min)*	Puissance (W)	Tension	Poids (kg)	L x l x h (mm)
CC28V24	11,5	1000	24 VCC	65	500 X 350 X 661
CC28V2415	9	1500	24 VCC	65	500 X 350 X 661
CC28V380	11,5	1500	380 VCA	65	500 X 350 X 661
CC35V24	11	1500	24 VCC	75	610 X 410 X 693
CC35V380	15	3000	380 VCA	75	610 X 410 X 684
CC50V24	15	2000	24 VCC	85	610 X 410 X 659



* Les débits indiqués sont les débits maximum. Débits inférieurs sur demande.

TILLER

Réf.	Désignation	Descriptif	
7170	<ul style="list-style-type: none"> > Manipulateur étanche, peut être monté dans des endroits exposés > Dimensions (mm) : 90 x 90 > Rappel par ressort 	2 contacts	
TL	<ul style="list-style-type: none"> > Avec levier > Rappel par ressort 	2 contacts	
XD2PA22	<ul style="list-style-type: none"> > Montage uniquement en timonerie ou endroit abrité > Rappel par ressort 	2 contacts	
XD2PA24	<ul style="list-style-type: none"> > Montage uniquement en timonerie ou endroit abrité > Rappel par ressort 	4 contacts	