

JAUGES



■ Jauge à levier pour carburant

- > Réglable de 200 à 600 mm
- > Livrée avec joint \varnothing 54 mm
- > Isolée de la masse
- > Livrée avec bride de montage
- > Indicateur page 82



Réf. **226801015001**

■ Jauges à eau douce, eaux grises, et eaux usées

- > Transmetteur capacitif
 - > Isolée de la masse
 - > Livrée avec joint
 - > Jauge réglable pour réservoir
 - > Indicateur page 82
- Remarque : la jauge capacitive peut être coupée et être utilisée pour réservoir plastique ou métallique.



Réf.	Longueur (mm)
02240902	80 à 600
02240904	600 à 1 200
02240906	1 200 à 1 500

■ Détecteur de niveau horizontal

- Détecteur en polypropylène, son montage nécessite un accès dans la cuve.
L'action du détecteur peut être inversée par rotation de 180°.
- > Puissance maxi : 100 W
 - > Perçage 16,5 mm - M16, livré avec 1 m de câble



Réf. **DNH05**

■ Jauges tubulaires pour carburant

- > Livrée avec joint
- > Préciser à la commande la longueur (profondeur du réservoir)
- > Deux types :
 - 1) diamètre de la bride 54 mm (longueur jauge inférieure à 800 mm)
 - 2) diamètre de la bride 80 mm (longueur jauge supérieure à 800 mm)
- > Indicateur voir page 82

Réf.	Longueur (mm)
X10224009037	536
X10224014002	682
X10224009019	781
X10224014023	946



i Autres longueurs de jauge sur demande.

■ Jauges tubulaires pour carburant

- > Livrée avec joint
- > Diamètre de la bride 74 mm avec 5 trous et son indicateur spécifique



La jauge

Son indicateur



Réf.	Longueur (mm)
VSG40657	201-300
VSG40660	501-600
VSG40663	801-900

i Autres longueurs de jauge sur demande.

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)
VSG20425	12	\varnothing 52
VSG20430	24	\varnothing 52