

## FILTRES À CARBURANT



### ■ Filtres Gasoil

Gamme de filtres séparateurs à visser comportant l'élément filtrant breveté Aquabloc grâce auquel le carburant sort libéré à 100 % de l'eau et des contaminants solides.

> Purge incorporée

#### Options

- > Un détecteur de présence d'eau et/ou un manomètre de colmatage peuvent être installés sur tous ces filtres
- > Un réchauffeur de carburant (12 ou 24 Vcc) peut également être installé sur les filtres de modèle **230** et **245**



RA110A

RA120AP

RA230R

RA245R

Réf.	RA110A	RA120AP	RA230R	RA245R
Débit maximum GO (l/h)	57	57	114	170
Débit maximum essence (l/h)	135	-	-	-
Application	GO ou essence	GASOIL	GASOIL	GASOIL
Pression maximum (bar)	7	0,5	2	2
Raccordement	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Pompe d'amorçage	Non	Non	Oui	Oui
Réf. cartouche de remplacement	<b>RAR11T</b>	<b>RAR12P</b>	<b>RAR20P</b>	<b>RAR25P</b>
	Options			
Détecteur de présence d'eau	Oui	Oui	Oui	Oui
Réf. Émetteur	<b>RARK21069</b>	<b>RARK21069</b>	<b>RARK21069</b>	<b>RARK21069</b>
Réf. Récepteur 12 Vcc	<b>RARK12870</b>	<b>RARK12870</b>	<b>RARK12870</b>	<b>RARK12870</b>
Réf. Récepteur 24 Vcc	<b>RARK12871</b>	<b>RARK12871</b>	<b>RARK12871</b>	<b>RARK12871</b>
Hauteur totale (mm)	152	165	229	267
Diamètre (mm)	81	81	102	102
Poids (kg)	0,6	0,6	0,9	1
Remarque	Équipé d'un bol métallique			

