

TRAITEMENT À EAUX DE CALE

WaveStream™

■ Filtre eau de cale

Ce système de filtration très performant huile/eau de cale homologué LLOYDS permet de rejeter à la mer une eau propre (moins de 15 ppm) conformément à la convention MARPOL.

La technologie unique de la cartouche permet de retenir la moindre trace d'huile quelque soit le débit de la pompe.

Ces filtres sont destinés à tous types de navire (plaisance, bateaux de servitude, pêche et commerce).

Le filtre est installé après la pompe de cale. Le remplacement de la cartouche se fait une fois par an ou après six mois d'utilisation dans le cas d'une eau très mazouteuse.



Réf.	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Débit (l/min)	Pression max (bar)	T° max (°C)	T° min (°C)	Connexion	Réf. Cartouche
WMS	120	165	40	10	40	1	3/4"	WSCM
WS1	130	315	40	10	40	1	3/4"	WSC1
WS2	180	350	265	6,8	37	1	1"1/2	WSC2
WS3	180	606	265	6,2	37	1	1"1/2	WSC3

■ Modèle en inox 316 L

Réf.	Débit (l/min)	Connexion	Réf. Cartouche
WS2SSDF	265	1"1/2 BSP	WSC2

■ Filtre en inox grande capacité

- > Possibilité avec une ou plusieurs cartouches
- > Débit maximum 1500 l/min

i Informations *sur demande.*

