

## ÉLECTROPOMPES INCENDIE



### ■ Type AT à brides

- > Électropompes centrifuges auto-amorçantes, corps et rouet en bronze, arbre inox 316
- Pompes 2 étages haute pression pour lutter contre l'incendie
- > Hauteur d'aspiration 7 mètres

**i** **Sur commande.**



Réf.	Tension (V)	Puissance (KW)	Débit/pression	Connexion	Dimensions (Lxlxh)	Poids (kg)
<b>AT4124</b>	24	2,2	100L/mn à 3 bars	DN40	920x250x260 mm	72
<b>AT41230T</b>	230/400	2,2	100L/mn à 3 bars	DN40	920x250x260 mm	72
<b>AT42230T</b>	230/400	4	100L/mn à 6 bars	DN40	980x300x260 mm	82
<b>AT52230T</b>	230/400	11	180L/mn à 7 bars	DN50	1100x350x320 mm	120
<b>AT62230T</b>	230/400	11	300L/mn à 7,5 bars	DN65	1100x400x360 mm	140



### ■ Type TSL taraudé

- > Électropompes centrifuges auto-amorçantes, corps fonte et rouet en bronze, arbre en inox
- > Utilisation : lutte contre l'incendie, lavage, transfert eau et carburants

Réf.	Tension (V)	Puissance (KW)	Débit/pression	Connexion	Dimensions (Lxlxh mm)	Poids (kg)
<b>TSL23124</b>	24	1,1	40 l/mn à 3,9 bars	1" 1/4	420x155x200	28
<b>TSL231230T</b>	230/400	1,1	60 l/mn à 3,7 bars	1" 1/4	420x155x200	28
<b>TSL24124</b>	24	2,2	100 l/mn à 3,5 bars	1" 1/2	514x214x240	39
<b>TSL241230T</b>	230/400	2,2	100 l/mn à 3,5 bars	1" 1/2	514x214x240	39
<b>TSL251230T</b>	220/400	4	180 l/mn à bars	2"	580x240x285	50