

## POMPES MULTI-USAGES



### ■ Série standard

- > Pompes bronze - arbre inox
- > Équipées en standard d'une turbine néoprène
- > Double pallier




Réf.	Débit* (L/min)	Orifices BSP	Référence Turbine Néoprène	Référence Turbine Nitrile	Poids (kg)
<b>F4B8</b>	30	3/8"	<b>09810B</b>	<b>09810B9</b>	0,8
<b>F5B8</b>	46	3/4"	<b>091027B</b>	<b>091027B9</b>	1,6
<b>F7B8</b>	107	1"	<b>091028B</b>	<b>091028B9</b>	1,9
<b>F8B8</b>	279	1"1/2	<b>09819B</b>	<b>09819B9</b>	5,9

\* Débits indiqués pour une eau à 20°C et une vitesse de 2000 tr/min sous une pression de 0,3 bar.

### ■ Série renforcée

- > Double pallier



Réf.	Débit* (L/min)	Orifices BSP	Turbine Néoprène	Turbine Nitrile	Poids (kg)
<b>F5B3000</b>	46	3/4"	<b>091027B</b>	<b>091027B9</b>	2,9
<b>F7B3000</b>	107	1"	<b>091028B</b>	<b>091028B9</b>	3,1
<b>F8B3000VF</b>	279	brides 1"1/2	<b>09819B</b>	<b>09819B9</b>	7,6
<b>F8B3000TSS</b>	279	brides 1"1/2	<b>09819B</b>	<b>09819B9</b>	7,6
<b>F9B3000</b>	388	2"	<b>09802B</b>	-	9,3
<b>F9B3000VF</b>	388	brides 2"	<b>09802B</b>	-	9,3
<b>F9B3000TSS</b>	388	brides 2"	<b>09802B</b>	-	9,3

VF = brides latérales - TSS = brides verticales

### ■ Kit contre-brides (2)

Réf.	∅ orifices
<b>CF8B</b>	1"1/2
<b>CF9B</b>	2"

