

POMPES TRANSFERT HUILES

■ Électropompes à palettes type JEV

- > Pompe à palettes (utilisation huile uniquement)
- > Fonctionne en position horizontale ou verticale
- > By-pass incorporé et réglable
- > Température ambiante de travail : de -10° à +60 °C

Réf.	Débit (m³/h)	Tension (VCA)	Intensité (A)	HMT max. (m)	Ø orifices	Poids (kg)
JEV20	1,5	230 Mono	4,6	60	3/4"	14,3
JEV22	3	230 Mono	7,8	50	1"	14



NB Équipements d'aspiration/refoulement *sur demande.*

■ Électropompes à engrenages type GR

- > Électropompe volumétrique à engrenages destinée au transfert d'huile
- > Équipée d'un clapet de surpression
- > 5 bars

Réf.	Tension (V)	Puissance (kW)	Débit (L/min)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
GR50220M	220 V Mono	1,5	50	452 x 182 x 230	16
GR50TRI	220V Tri	1,5	50	452 x 182 x 230	16



■ Pompe de vidange huile

- > Pompe à engrenages
- > Débit donné pour huile SAE30 à 25°
- > Pression 3 bars

Réf.	Tension (V)	Débit (L/h)	Connexions
PV12	12	480	3/8
PV24	24	480	3/8
UP1412	12	1100	3/4
UP1424	24	1100	3/4



POMPE DE VIDANGE MANUELLE EN LAITON

■ Pompe de vidange manuelle en laiton

Réf.	Capacité (cm³)
1126	50
1129	100

