

## POMPES DE CALE



### ■ Série standard

- > Montage avec contacteur de niveau (à commander séparément)
- > Sortie pour tuyaux 32 ou 38 mm

Réf.	Débit (L/min)	Tension (V)	Fusible (A)
<b>ALB11012</b>	110	12	6
<b>ALB11024</b>	110	24	3
<b>ALB14012</b>	140	12	8
<b>ALB14024</b>	140	24	4



### ■ Série automatique

- > Les débits sont donnés à une hauteur de refoulement de 1 mètre

Réf.	Débit (L/min)	Tension (V)	Fusible (A)
<b>ALB3212A</b>	32	12	1,8
<b>ALB5012A</b>	50	12	2,7
<b>ALB5024A</b>	50	24	1,5
<b>ALB7512A</b>	75	12	4
<b>ALB7524A</b>	75	24	2,5



### ■ Contacteur de niveau

- > Contacteur à bascule 12/24 V
- > Intensité 14 A

Réf.	CNALB14
------	---------



- > Contacteur électronique 12/24 V
- > Intensité 14 A

Réf.	CNEALB
------	--------



### ■ Alarme de cale (détecteur + tableau de commande)

- > Temporisation pour éviter les mises en route intempestives
- > 20 A maximum



Réf.	Tension (V)
<b>A ACALB12</b>	12
<b>B ACALB24</b>	24

### ■ Tableau de commande

- > Tableau 3 positions : M / OFF / AUTO
- > Témoin lumineux
- > Fusible incorporé



Réf.	Tension (V)
<b>TCALB12</b>	12
<b>TCALB24</b>	24

