

## POMPES DE LAVAGE ET GROUPES D'EAU



### ■ Pompes de lavage PAR-MAX

#### Pompes auto-amorçantes

- > Pour eau douce ou eau de mer
- > Kit comprenant la pompe, les raccords, le pistolet et le filtre

Réf.	Tension (Vcc)	Débit (L/min)	Pression (bar)	Fusible (A)	Désignation
<b>J32712</b>	12	18,9	3,5	15	PAR-Max 5
<b>J32724</b>	24	18,9	3,5	7	PAR-Max 5



J327



J527

### ■ Groupes d'eau PAR-MAX

- > Conçu pour plusieurs robinets, auto-amorçant, diaphragme à pistons
- > Protection thermique contre la surcharge avec pressostat pour opération automatique
- > Livré avec raccords pour tuyau 13 mm et raccords 1/2"



JPM112



JPM292 - JPM294



JPM312 - JPM324

Modèle	Réf.	Tension (Vcc)	Fusible (A)	Débit (L/min)	Pression (bar)	Nbre de robinets	Réf. Kit diaphragme
PAR-MAX 1	<b>JPM112</b>	12	4	4,3	2,4	2	-
PAR-MAX 2,9	<b>JPM292</b>	12	10	11	1,7	3 et +	<b>J189111030</b>
PAR-MAX 2,9	<b>JPM294</b>	24	6	11	1,7	3 et +	<b>J189111030</b>
PAR-MAX 3,5	<b>JPM312</b>	12	15	13,2	2,8	3 et +	<b>J189111030</b>
PAR-MAX 3,5	<b>JPM324</b>	24	10	13,2	2,8	3 et +	<b>J189111030</b>

### ■ Crépines de cale avec clapet



Réf.	Ø de l'embout (mm)
<b>J292901020</b>	19
<b>J292901000</b>	25
<b>J292901010</b>	38

### ■ Clapets anti-retour

Favorisent l'amorçage et empêchent le reflux d'eau dans la cale



Réf.	Ø de l'embout (mm)
<b>J292951011</b>	19
<b>J292951000</b>	25
<b>J292951010</b>	38

### ■ Vannes en Y

Pour transfert des eaux noires/grises

- > 2 raccords orientables : 38 mm
- > 2 raccords droits : 25 et 38 mm
- > Possibilité de verrouiller par cadenas



Réf. **JYV**