

TUYAUX

■ Modèle RENFORCÉ

Tuyau en PVC alimentaire pour aspiration et refoulement

- > Renforcé avec une spirale métallique
- > Température : -10 à +60°C



NB Couronne - longueur 30 mètres
tarif dégressif.

Réf. Couronne 30 m	Réf. au mètre	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
SPIRE12C	SPIRE12	12	14.5	0.18	11.5
SPIRE16C	SPIRE16	16	22	0.25	10.5
SPIRE20C	SPIRE20	20	27	0.33	10
SPIRE25C	SPIRE25	25	33	0.50	9.5
SPIRE30C	SPIRE30	30	38	0.61	9
SPIRE35C	SPIRE35	35	44	0.73	8
SPIRE38C	SPIRE38	38	46	0.78	7.5
SPIRE40C	SPIRE40	40	50	0.92	7.5
SPIRE50C	SPIRE50	50	61	1.26	6

■ Modèle TRESSÉ

Tuyau en PVC alimentaire pour refoulement

- > Avec textile en fibre polyester
- > Température : -15 à +60°C



NB Couronne - longueur 25 mètres
tarif dégressif.

Réf. Couronne 25 m	Réf. au mètre	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
TRICO8C	TRICO8	8	13	0.1	13
TRICO10C	TRICO10	10	15	0.12	10
TRICO13C	TRICO13	12.5	18	0.16	13
TRICO15C	TRICO15	16	22	0.21	13
TRICO19C	TRICO19	19	26	0.30	13
TRICO25C	TRICO25	25	33	0.45	13
TRICO30C	TRICO30	30	40	0.63	12
TRICO32C	TRICO32	32	41	0.67	12
TRICO38C	TRICO38	38	47	0.73	11
TRICO50C	TRICO50	50	60	1.06	8

■ Modèle FORTI

Tuyau PVC pour aspiration et refoulement d'eau chargée, wc, éviers, motopompes, etc...

- > Température : -15 à +60°C



Réf.	Diamètre int. Tuyau (mm)	Diamètre ext. tuyau (mm)	Poids au mètre (kg)	Pression (Bar)
FORTI40	40	47	0.56	5
FORTI45	45	53	0.64	5
FORTI50	50	58	0.78	5
FORTI75	75	84	1.3	4