

## TUYAUX

### ■ Modèle MWHOSE

Pour eau de refroidissement

- > Fabriqué en caoutchouc EPDM armé de tissu synthétique et spirale métallique
- > Pression max. : 2,5 bars
- > Vendu au mètre



Réf.	Diamètre (mm)
<b>VEMWHOSE19</b>	19
<b>VEMWHOSE25</b>	25
<b>VEMWHOSE32</b>	32
<b>VEMWHOSE38</b>	38
<b>VEMWHOSE51</b>	51

### ■ Modèle FFHOSE

Pour remplissage carburant :  
gas-oil / essence

- > Fabriqué en caoutchouc NBR armé de spirales métalliques
- > Extrêmement flexible
- > Vendu au mètre



Réf.	Diamètre (mm)
<b>VEFFHOSE38</b>	38
<b>VEFFHOSE51</b>	51

### ■ Modèle SAHOSE

Tuyau anti-odeurs  
pour eaux usées (WC marins)

- > En caoutchouc SBR armé de tissu synthétique et spirales métalliques
- > Pression : 3 bars
- > Température : -40 à +70°C
- > Vendu au mètre



Réf.	Diamètre (mm)
<b>VESAHOSE16</b>	16
<b>VESAHOSE19</b>	19
<b>VESAHOSE25</b>	25
<b>VESAHOSE38</b>	38
<b>VESAHOSE102</b>	102

## TUYAUX ANTI-ODEUR

### ■ Tuyau spécial eaux usées et eaux noires - anti-odeur



Réf.	Ø Diam. (mm)
<b>VEWWHOSE08</b>	8
<b>VEWWHOSE16</b>	16
<b>VEWWHOSE19</b>	19
<b>VEWWHOSE25</b>	25
<b>VEWWHOSE38</b>	38
<b>VEWWHOSE45</b>	45