

COMBINÉS CONVERTISSEURS / CHARGEURS

■ Combinés convertisseur / chargeur sinusoïdaux CS+DIF

Points forts

- > Onde de sortie sinusoïdale
- > Fonctionnement 100 % automatique
- > Puissances temporaires élevées
- > Prise 230 Vac intégrée
- > Indications en français
- > Courbes et courant de charge réglables
- > Mode veille
- > Rapport qualité/prix



Les combinés CS+DIF intègrent dans un même boîtier un convertisseur sinusoïdal ainsi qu'un chargeur de batterie évolué. Le basculement entre ces deux modes est entièrement automatique et ne nécessite aucune manipulation de l'utilisateur.

Le convertisseur fournit une tension sinusoïdale pure parfaitement compatible avec tous les appareils ; la puissance maximale instantanée permet d'alimenter des moteurs ou autres consommateurs ayant un appel de courant important au démarrage. Possibilité de branchements sur bornier ou sur prise intégrée.

Le chargeur de batterie puissant et automatique permet de charger rapidement et en toute sécurité les différents types de batteries existants.

Les combinés CS+DIF existent en version 12, 24 ou 48V pour une puissance de 1400 à 7000Va.

Alimentation Secourue : le CS + DIF permet d'assurer la continuité de l'alimentation électrique de vos appareils 230V en cas de coupure du réseau.

Réf.	Tension batterie (Vdc)	Tension sortie (Vac)	Puissance nominale (Va)	Puissance démarrage (Va)	Tension d'entrée (Vac)	Courant de charge (A)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids (kg)
	Convertisseur			Chargeur				
CS+121400	12	230	1400	4200	184 à 270	40	422 x 241 x 198	16
CS+122000	12	230	2000	6000	184 à 270	50	422 x 241 x 198	18
CS+122500	12	230	2500	7500	184 à 270	70	460 x 241 x 198	19
CS+123600	12	230	3600	10800	184 à 270	90	460 x 241 x 198	21
CS+125000	12	230	5000	15000	184 à 270	125	597 x 241 x 198	36
CS+241400	24	230	1400	4200	184 à 270	25	422 x 241 x 198	16
CS+242500	24	230	2500	7500	184 à 270	35	460 x 241 x 198	19
CS+243600	24	230	3600	10800	184 à 270	50	460 x 241 x 198	21
CS+245000	24	230	5000	15000	184 à 270	70	597 x 241 x 198	36
CS+247000	24	230	7000	21000	184 à 270	90	597 x 241 x 198	46
CS+483600	48	230	3600	10800	184 à 270	30	460 x 241 x 198	21
CS+487000	48	230	7000	21000	184 à 270	60	597 x 241 x 198	46