






ÉCLAIRAGE À LED

Spot à encastrer

	Réf.	Éclairage	Finition	Interrupteur	Watt/lumens	Dimensions (mm)	Encastrement (mm)
	F62	Blanc	Polycarbonate Blanc	Non	2/120	Ø 75 x 19	50
	TRLED	Blanc Rouge	Alu	Oui	2,8/135	Ø 80 x 18	80
	F196	Blanc	Polycarbonate Blanc	Non	6/400	Ø 85 x 45	66

Spot en applique

	Réf.	Éclairage	Finition	Interrupteur	Watt/lumens	Dimensions (mm)
	1149	Blanc	Inox	Oui	2,2/220	Ø 140 x 35
	1153	Blanc	Laiton	Oui	2,2/220	Ø 170 x 35

Réglette étanche à Leds

- > Corps en aluminium
- > Montage sur étrier ou en saillie
- > Dimensions : L=176,6 x l=43 mm
- > 1200 lumens / 10 W
- > Alimentation : 10 - 30 V
- > Indice de protection : IP67



Réf. **BERGEN**

Projecteurs WORKLITE

- > Tension 12/24 V
- > Puissance : 1000 Lm
- > Dimensions : 50 x 50 x 60 mm



Réf. **WORKLITE1000**

Projecteurs à base magnétique

- > Prise alume-cigare et interrupteur on/off intégré
- > Dimensions : 116 x 116 x 48 mm
- > Tension : 12/24 V
- > 1500 lumens



Réf. **WORKLITE1500**

Projecteurs à leds

- > Corps en aluminium brossé 6082 et visserie inox
- > Indice de protection : IP67
- > Technologie Led Créé® - régulée 9-30 V

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance Led/Watt	Puissance (lm)	Dimensions H x Ø (mm)	Poids (kg)
PPR11	10-30	11	600	45 x 110	0,85
PPR17	10-30	17	900	45 x 110	0,85

