

## ÉCLAIRAGE À LED

### ■ Réglette RESO

- > Corps en aluminium peint finition blanc
- > Indice de protection : IP65



Réf. sans interrupteur	Réf. avec interrupteur	Tension (Vcc)	Puissance (W/Lm)	Dimensions L x l x H (mm)
<b>RESO801</b>	/	10-30	4/130	192 x 49 x 15
<b>RESO80512</b>	<b>RESO80512I</b>	12	8/500	350 x 49 x 15
<b>RESO80524</b>	<b>RESO80524I</b>	24	8/500	350 x 49 x 15

### ■ Réglette F22

- > Corps en polycarbonate
- > Indice de protection IP67
- > Tension de 10 à 30 V
- > Puissance : 8W 550 lumens
- > Dimensions Lxlxh (mm) : 270 x 40 x 8
- > Allumage par touche sensitive



Réf. **F228**

### ■ Réglette EMLED

- > Base en aluminium extrudé, vasque polycarbonate opaque
- > Alimentation 12/24V
- > Équipé d'un interrupteur M/A

Réf.	Puissance (W/Lm)	Dimensions LxlxH (mm)
<b>EMLED300</b>	3/300	170 x 45 x 16,5
<b>EMLED900</b>	9/900	570 x 32 x 13,5
<b>EMLED1800</b>	18/1800	1070 x 32 x 13,5



### ■ Réglette HYPERLED

- > Forte puissance
- > 2 rangées de Leds
- > Interrupteur M/A
- > Esthétique



Réf.	Tension (V)	Lumens	Dimensions (mm)
<b>HYPERLED1200</b>	12/24	1200	262 X 100 X 28
<b>HYPERLED2400</b>	12/24	2400	462 X 100 X 28
<b>HYPERLED4800</b>	12/24	4800	862 X 100X 28

### ■ Réglette ROTOLED

- > Corps en aluminium anodisé, interrupteur incorporé
- > Bloc rotatif 180°, permettant d'optimiser la diffusion de l'éclairage
- > Indice de protection : IP40

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (lm)	Dimensions L x l x H (mm)
<b>ROLED660</b>	12/24	600	327 x 46 x 54
<b>ROLED1320</b>	12/24	1320	546 x 46 x 54
<b>ROLED2110</b>	12/24	2400	980 x 46 x 54

