

PROJECTEURS DE RECHERCHE HALOGÈNES



■ Série LITE

Projecteurs à commandes manuelles ou servo-commandés

- > Construction inox revêtue d'une peinture anti corrosion
- > Réflecteur aluminium
- > Indice de protection : IP66
- > Focale réglable manuelle en série, automatique en option
- > Livré avec tableau de commande



Réf. LITE RC
servocommandé



Réf. LITE D
commande manuelle sur le tambour



Réf. LITE C
commande manuelle en timonerie



Voir différents types de montage page précédente.

■ Performances

Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Type de culot	Portée 1 lux (m)	Candelas x 1000
L300	12	100	GX 6.35	830	701
L300	24	250	GX 6.35	950	899
L300	230	1000	GX 9.5	911	831
L480	230	1000	GX 9.5	1110	1235
L480	230	2000	GY 16	1572	2471
L560	230	2000	G 38	1657	2745
L560	230	3000	G 38	2450	4850

Pour les projecteurs à commandes manuelles, les commandes et colonnes sont livrées séparément

- > Commande manuelle : **CM300L - CM480L - CM560L**
- > Commande manuelle pour colonne : **CMC300L - CMC480L - CMC560L**
- > Colonne standard : **CH300L - CH480L - CH560L**
- > Supplément dimensions C2 et/ou C hors standard : **SUPFRLITE**

■ Comment créer une référence de commande (exemple)

FR300	C	24	250
Type du projecteur	Type de montage	Voltage	Puissance

