

CÂBLES DE COMMANDE MOTEUR



30 C (équivalent 33C ou C8)

> Course 75 mm, embout fileté 4,85 mm, 10-32 UNF



Réf.	30C4	30C5	30C6	30C7	30C8	30C9	30C10	30C11	30C12	30C13	30C14	30C15
Longueur (m)	1,22	1,52	1,83	2,13	2,44	2,74	3,04	3,35	3,66	3,96	4,27	4,57

Réf.	30C16	30C17	30C18	30C19	30C20	30C21	30C22	30C23	30C24	30C25	30C26	30C27
Longueur (m)	4,87	5,18	5,48	5,79	6,09	6,40	6,72	7,01	7,32	7,62	7,92	8,23

Réf.	30C28	30C29	30C30	30C31	30C32	30C33
Longueur (m)	8,53	8,84	9,14	9,45	9,75	10,06

i Autres longueurs *sur demande*.

MZ (équivalent 33C ou C8)

> Câble haute performance MACH Zero
 > Destiné aux applications intensives. Très souple
 > Course 75 mm, embout fileté 4,85 mm, 10-32 UNF



Réf.	MZ13	MZ15	MZ17	MZ18	MZ20	MZ22	MZ23	MZ25	MZ26	MZ28	MZ30	MZ32
Longueur (m)	3,97	4,59	5,18	5,48	6,09	6,72	7,01	7,62	7,92	8,53	9,14	9,75

Réf.	MZ33	MZ36	MZ40	MZ43	MZ46	MZ49
Longueur (m)	10,06	10,98	12,19	13,12	14,02	14,94

i Autres longueurs *sur demande*.

40C (équivalent 43C ou C22)

> Course 75 mm, embout fileté 1/4 - 28 UNF, 6,35 mm



Réf.	40C08	40C10	40C12	40C14	40C16	40C18	40C20	40C23	40C26	40C28	40C33	40C36
Longueur (m)	2,44	3,04	3,66	4,27	4,87	5,48	6,09	7,01	7,92	8,53	10,05	10,98

Réf.	40C40	40C44	40C50
Longueur (m)	12,19	13,41	15,24

i Autres longueurs *sur demande*.

CÂBLES À BILLES

CAB

> Généralement utilisé dans le cadre de grandes longueurs et pour des efforts importants
 > Course 75 mm, embout fileté 6,35 mm (40C et 43C)



Réf.	Complément réf.
CAB xxx	xxx = longueur en mètres à préciser

NB *Sur commande uniquement.*

